



Одinarные и двойные разматыватели



Kistner Anlagenbau GmbH
Dr. Rudolf-Quast-Str 8
59425 Unna
<http://www.kistner-germany.de>

Tel. 02303 – 237 424
Fax: 02303 – 237 470
E-Mail: office@kistner-germany.de

Оди́нарные и двойные разматыватели

Область применения:

Разматыватели применяются для обеспечения свободного от скручивания, тангенциального сбегания катанки с бунтов

Принцип действия:

Разматыватель наклоняется при помощи гидравлики. Проволока может загружаться с помощью вилочного погрузчика или грузового крюка. У двойного разматывателя моталки поворачиваются вперед и назад на 180° так, чтобы во время работы волочильного стана мог устанавливаться новый бунт катанки.

- Привод разматывателя осуществляется через трехфазный асинхронный редукторный двигатель с регулированием частоты вращения (Опция)
- Приведение в действие и торможение с помощью двигателя
- С обратным тормозом (Опция)
- С аварийным тормозом
- С отключением при спутывании проволоки на разматывателе
- Барабан разматывателя заменяем для различных внутренних диаметров бунта (Опция)



Двойной разматыватель

Технические характеристики:

Вместимость на моталку	до 2,5 т
Диаметр катанки	до 20 мм
Скорость разматывания	до 3,5 м/сек
Необходимая площадь (Двойной разматыватель)	4.000 x 4.000 мм